

楼宇广告机

65 寸立式款

产 品 规 格 书

2020 年 06 版

目录

一、目录	1
二、产品外观效果图及尺寸图.....	2
三、产品特性	2
四、产品参数表	3
五、性能详细描述	4
6.1 结构	4
6.2 显示	4
6.3 电子结构	4
6.4 电子功能	5
六、应用场景.....	6

二、外观效果图及尺寸图



三、产品特性:

结构: 防盗、工艺简单、喷砂氧化面框、超薄设计、通用化高、外观精美，可定制。

显示: 高清、高亮、全视角。

电子: 防雷、漏电保护、智能定时控制系统、

增配: 支持远程监控、触摸互动。

四、产品参数表

序号	部件	规格	参数	备注
1	结构参数	前框/后壳	黑色/黑色（可选颜色）	可定制
		材质	铝合金边框+钣金结构设计，超薄时尚外观；防盗壁挂件	
		净重	64.7KG	
		包装尺寸	2080*975*155	
		整机尺寸	2062.5*894*58.5	
2	显示屏	显示尺寸	65"	
		显示比例	16:9	
		分辨率	1920 (V) x1080 (H)	
		亮度	8500cd/m2	可定制
		可视角度	178° (H) X 178° (V)	
		入光方式	LED 侧入式模组	
3	主板参数	主板	采用瑞芯微 RK3288 Cortex-A17 四核处理器，搭载 Android5.1 或者 7.1 系统，主频高达 1.8 GHz，超强性能。采用 Mali-T764 GPU，支持 4K、H.265 硬解码	
		存储	2G 内存/8G 存储（可扩展）	可定制
		播放内容	高清视频/图片/文本/滚动文字（可分窗口显示）	
		播放格式	视频:wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4；音频:MP3, AAC, WAV, PCM；图片:png, bmp, jpg, gif	
		接口	DC 电源输入 x1，电源开关 x1，耳机 x1，RJ45x1，TF 卡 x1, USBx2，遥控接收头 x1	
		网络	支持以太网/WiFi/4G 全网通	可选
		操作系统	Android 5.1	
4	电源参数	电源输入	AC 100-240V 50/60HZ	
		整机功率	≤63W	
5	触控参数	触控参数	10 点触摸, 物理钢化莫氏 7 级防爆玻璃, ≤3ms, USB 通讯端口	选配
6	工作参数	工作温度	-10℃~45℃	
		储存温度	-20℃~60℃	

	电源输入	AC 100-240V 50/60HZ	
	整机功率	≤63W	

五、性能详细描述

1 . 结构

- 1.1 外壳设计：喷砂氧化面框，防盗壁挂件超薄时尚外观。
- 1.2 钢化玻璃：整机屏前保护玻璃采用 3mm 钢化钢化玻璃。
- 1.3 维护：整机采用模块化设计，方便安装维护，方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件。
- 1.4 防盗设计：立架采用内锁式设计，防止从外部可以拆卸螺丝移动机器设备，真正做到安全防盗 。

2 . 显示

- 2.1 采用 65 寸高亮度液晶屏，高清晰画质，屏幕分辨率：1920*1080 。
- 2.2 高动态对比度，画面更清晰，可视角度 178° 。
- 2.3 智能色彩校准，自动校准对比色或手动微调，呈现完美画面 。

3 . 电子结构

- 3.1 产品选用欣联科技智能工控主板，默认安卓系统，RK3288 主控。
- 3.2 采用国际知名品牌工业级开关电源，适用全球不同国家电压，安全、稳定、寿命长、能效值高。
- 3.3 内置漏电保护器、防雷等配置，全方位安全保护 。

4. 电子功能

安卓系统

用欣联科技智能工控主板，高性能。默认 3288 双核 2+8G ，支持 2+16G、2+32G 等多种可选配置。

可支持安卓 5.1 或 7.1 版本。支持蓝牙 4.0 版本。

内存：2G/4G 内置储存器：8G/16G

解码分辨率：支持 1920*1080 及以上分辨率。

播放模式：支持循环、定时、插播、分屏分区播放、支持多媒体素材任意组合播放等播放模式

网络支持：以太网、可加选无线外设扩展、可加选 3G/4G 模块）

视频播放：支持 WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4、VOD、MOV、MKV、MP3、AAC 等格式

图片格式：支持 JPEG、PNG、GIF、BMP 等

文件格式：支持 TXT、PPT、WORD、EXCEL 等

视频输出：支持 LVDS 格式视频输出

音频输出：内置 2*5W 高品质音响。

可选配支持信息发布系统：RTC 实时时钟、定时开机、U 盘更新播放列表、U 盘网络升级、远程控制

六、应用场景

应用场景适用：商场(楼宇)大厅或者商场各个区域

